

KOLBENSCHMIERSTOFF AUTOMATIC 3099

Der zur Zeit beste graphitierte
Kolbensmischerstoff!

Dosierbeispiel



→ www.trennex.de

TRENNEX®

AUTOMATIC 3099 Kolbensmischerstoff



TRENNEX®
AUTOMATIC 3099

Wettbewerber

- » Deutlich verbesserte Stabilität, kein Absetzverhalten vom Graphit = weniger Verstopfungen im System
- » Hervorragende Schmier- & Gleiteigenschaften
- » Geringste Dosiermengen
- » Reduzierte Mikroporosität
- » Geringere Rauchentwicklung
- » Besseres Formfüllverhalten & Nachspeisung
- » Notlaufeigenschaften
- » Für alle gängigen Kolbensysteme geeignet
- » Strukturteile erprobt

Produkteigenschaften

Aussehen	schwarz
Dichte	0,95 g/cm ³ (bei 25°C)
Viskosität	ca. 520 mPas (bei 40°C)

Produktionsmengen im Langzeitversuch

Kolbendurchmesser 100 mm	1,5 ml/Schuss
Kolbendurchmesser 160 mm	3,4 ml/Schuss
Kolbendurchmesser 210 mm	5,3 ml/Schuss



Geiger + Co.
Schmierstoff-Chemie GmbH
D-74008 Heilbronn | info@trennex.de